



SERIE: **COOL** PRODUCTO: **Monomando horizontal 2/3 salidas internas**

ACABADO: **Inox-Nogal** REFERENCIA: **90 102 139** EAN 13: **8435200295154**

INFORMACIÓN DE PRODUCTO EMBALADO: PESO: **1.811 kg** ANCHO: **20 cm** LARGO: **33.5 cm** ALTO: **9 cm**

LINK INSTRUCCIONES DE MONTAJE: No hay instrucciones asignadas

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:

- › PRESIÓN RECOMENDADA: 1 a 5 bares
- › PRESIÓN MÁXIMA DE USO: 10 bares
- › TOMAS DE ENTRADA: (H) G 1/2"
- › TOMAS DE SALIDA: (H) G 1/2"
- › Desviador/Inversor: En maneta caudal derecha
- › Cartucho Monomando estándar
- › Chapa metálica incorporada en mecanismo empotrable.
Dimensiones: 300x100x60 mm
- › Sensibilidad y acústica según norma EN ISO 3822

ESPECIFICACIONES DE MATERIAL:

- › Cuerpos mecanizados en latón
- › Inox: Base Ni, proceso de cepillado y barniz protector
- › Nogal: Madera natural con protección doble encerado waterproof
- › Maneta madera natural

ESPECIFICACIONES DE USO:

- › Bloque constructivo de 59 mm. Permite alicatado de mm a mm sobre el bloque
- › Maneta Ø80 mm. No incluye flexo, mango y rociador
- › Conexiones G 3/4 hembra
- › Incluye estructura metálica que facilita su instalación
- › Tecnología GRB soft, ajuste de cartucho con tolerancia 0. Sistema que atenúa cualquier ruido residual
- › El cartucho transmite los movimientos manuales del usuario en la selección de flujo de agua y temperatura
- › Cartucho fabricado con plásticos avanzados y compuesto por cerámicas sinterizadas a alta presión con gran resistencia al desgaste.