



SANICERAMIC GROUP

www.ittspain.com  
ittspain@ittspain.com  
Tel.: 0034 964 626 309  
Fax.: 0034 964 657 426  
Ctra. de Alcora, Km. 7,5  
12130 San Juan de Moró  
Castellón (Spain)

## QUALITY CERTIFICATE / CERTIFICADO DE CALIDAD

TECHNICAL DATA SHEET OF THE TILES CARACTERISTICAS TÉCNICAS DE LAS BALDOSAS

PHOTOGRAPHY FOTOGRAFIA:

**Series Serie** IRATI GRIP  
**Finishing of the piece Acabado** MATT/MATE  
**Colour Color** MAPLE  
**Nominal Size Medida Nominal** 25X150 cm  
**Work Size Medida Fabricación** 250X1500X10 mm  
**Norme Norma EN 14.411** Bla  
**Name Denominación** GLAZED PORCELAIN/PORCELANICO ESMALTAD



### SIZES AND SURFACE QUALITY DIMENSIONES Y ASPECTO SUPERFICIAL

Required/ Requisito	Value/ Valor
------------------------	-----------------

<b>Length and width</b> Longitud y anchura	UNE-EN-ISO 10.545	Parte 2	%	±0,6%	Passes Standard Test Cumple	
<b>Thickness</b> Espesor	UNE-EN-ISO 10.545	Parte 2	%	±5%	Passes Standard Test Cumple	
<b>Rectitud de los lados</b> Measurement of Side Straightness	UNE-EN-ISO 10.545	Parte 2	%	±0,5%	Passes Standard Test Cumple	
<b>Squareness</b> Ortogonalidad	UNE-EN-ISO 10.545	Parte 2	%	±0,5%	Passes Standard Test Cumple	
<b>Surface flatness</b> Planitud de la superficie	UNE-EN-ISO 10.545	Parte 2				
				<b>Central curvature</b> Curvatura central	%	±0,5%
<b>Edge curvature</b> Curvatura lateral				%	±0,5%	Passes Standard Test Cumple
<b>Warpage</b> Alabeo				%	±0,5%	Passes Standard Test Cumple
<b>Surface Quality</b> Aspecto superficial				%	<0,5%	Passes Standard Test Cumple

### PHYSICAL PROPERTIES PROPIEDADES FISICAS

<b>Water Absorption</b> Absorción de agua	UNE-EN-ISO 10.545	Parte 3	%	<0,5%	Passes Standard Test Cumple	
<b>Breaking strength (N)</b> Fuerza de rotura (N)	UNE-EN-ISO 10.545	Parte 4	N	>1300	Passes Standard Test Cumple	
<b>Bending Strenght (N/mm<sup>2</sup>)</b> Resistencia a la flexión (N/mm <sup>2</sup> )	UNE-EN-ISO 10.545	Parte 4	N/mm <sup>2</sup>	>35	Passes Standard Test Cumple	
<b>Impact resistance</b> Resistencia al impacto	UNE-EN-ISO 10.545	Parte 5		-	-	
<b>Resistance to abrasion</b> Resistencia a la abrasión	UNE-EN-ISO 10.545	Parte 6	mm <sup>3</sup>	< 175	Passes Standard Test Cumple	
				<b>Deep Abrasion (UGL: Unglazed)</b> Abrasión profunda (UGL: No esmaltadas)		
<b>Surface abrasion (GL: Glazed)</b> Abrasión superficial (GL: Esmaltadas)	UNE-EN-ISO 10.545	Parte 7	PEI / Nº rev	-	IV	
<b>Coefficient of thermal linear expansion</b> Coeficiente de dilatación térmica lineal	UNE-EN-ISO 10.545	Parte 8	° C <sup>-1</sup>	-	6,3.10 <sup>-6</sup>	
<b>Resistance to thermal shock</b> Resistencia al choque termico	UNE-EN-ISO 10.545	Parte 9		According to use Según Uso	-	
<b>Expansión por humedad</b> Determination of moisture expansion	UNE-EN-ISO 10.545	Parte 10	mm/m			
<b>Crazing resistance (GL: Glazed)</b> Resistencia al cuarteo (GL: Esmaltadas)	UNE-EN-ISO 10.545	Parte 11		According to use Según Uso	-	
<b>Frost Resistance</b> Resistencia a la helada	UNE-EN-ISO 10.545	Parte 12			-	
<b>Small differences of colour (GL: Glazed)</b> Pequeñas diferencias de color (GL:Esmaltadas)	UNE-EN-ISO 10.545	Parte 16		ΔEcmc < 0,75	-	
<b>Small differences of colour (GL: Glazed)</b> Pequeñas diferencias de color (UGL:No Esmaltadas)	UNE-EN-ISO 10.545	Parte 16		ΔEcmc < 1,0	-	
<b>Slip Resistance</b> Deslizamiento:	ISO/DIS 10545	Parte 17				
				<b>Slipperiness (Tortus)</b> Coeficiente de fricción (Tortus)		
				<b>Tilting</b> Pendulo		CLASE 3
				<b>Slipway (boots)</b> Rampa botas		
<b>Slipway (Barefeet)</b> Rampa (pies descalzos)	DIN 51.130					
<b>Slipway (Barefeet)</b> Rampa (pies descalzos)	DIN 51.097					
<b>Scratch resistance(Mohs)</b> Resistencia al rayado (Mohs)	UNE-67101:1985				4	

### CHEMICAL PROPERTIES PROPIEDADES QUIMICAS

<b>Chemical resistance</b> Resistencia a productos químicos:	UNE-EN-ISO 10.545	Parte 13				
				<b>Resistance to low concentrations of acids and alkalis</b> Resistencia a ácidos y álcalis de baja concentración	-	GLA
				<b>Resistance to high concentrations of acids and alkalis</b> Resistencia a ácidos y álcalis de alta concentración	-	GHA
				<b>Resistance to household chemicals ans swimming pool salt</b> productos domésticos y sales para piscinas	B	GA
<b>Resistance to staining</b> Resistencia a las manchas	UNE-EN-ISO 10.545	Parte 14		3	5	
<b>Emission of lead and cadmium</b> Emisión de plomo y cadmio	UNE-EN-ISO 10.545	Parte 15		-	-	

### SAFETY SEGURIDAD

<b>Euroclass. Fire resistance</b> Euroclase. Resistencia al fuego	Decision 96/603/CE Modified Decisión 96/603/CE Modificada	A1	A1-A1 <sub>FL</sub>
---	--	----	---------------------